

HOJA TECNICA

Sika® Murolast Frentes

Revestimiento impermeable elástico

GENERAL	Sika® Murolast Frentes es un revestimiento elástico e impermeable, para fachadas en viviendas y edificios.
USOS	Sika® Murolast Frentes recubrimiento decorativo e impermeable de buena adherencia en superficies de hormigón, mortero, yeso, fibrocemento, zinc, tejadas, madera, piedra, etc.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alta resistencia a los rayos ultravioleta, lo que asegura su durabilidad a la intemperie. ■ Alta elasticidad y flexibilidad. ■ Producto de base acuosa. No contiene solventes y no es tóxico. ■ Buena permeabilidad al vapor. ■ Pigmentación de acuerdo a la necesidad. ■ Excelente terminación.
DATOS BÁSICOS	
COLOR	Blanco.
ASPECTO	Líquido.
PRESENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tineta 4 Kg ■ Tineta de 24 kg ■ Tambor de 200 kg
ALMACENAMIENTO	Mantener su envase original bien cerrado y bajo techo en un lugar fresco resguardado de heladas. Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Como indica en su envase.
DATOS TÉCNICOS	
RESISTENCIA DE TRACCIÓN	2.9 N/mm ² .
ALARGAMIENTO DE ROTURA	175%
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	(ISO 1062-2)
ESPESOR EQUIVALENTE DE AIRE	Sd = 1.1 m (exigido por norma ≤ 4 m)
CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> ■ En muros de hormigón, mortero, yeso o ladrillo: entre 250-350 g/m² por mano. ■ El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. ■ En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir el rendimiento real.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Remover todo material suelto o mal adherido. La superficie debe estar seca, libre de aceites, grasas, pinturas o cualquier otro elemento contaminante. Utilizar preferentemente escobillas de acero para la limpieza o hidro lavado a presión.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Si se quiere cambiar el color del **Sika® Murolast Frentes** se recomienda realizarlo a todo el producto que se utilizará en la superficie a pintar y tenga un color uniforme.

METODO DE APLICACIÓN

Agitar el producto en su envase antes de su utilización hasta que esté totalmente homogéneo.

En muros aplicar una primera capa diluida en 20% a 30% de agua como imprimante, luego una segunda capa de **Sika® Murolast Frentes** sobre la superficie, verificando que no queden poros o zonas sin cubrir, aplicar una tercera mano si fuese necesario.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente después de su empleo con agua mientras el producto está todavía fresco.

CONDICIONES DE CURADO

Sika® Murolast Frentes demora aproximadamente 7 días en curar completamente.

NOTAS SOBRE APLICACIÓN

- Temperatura mínima de aplicación: 10 °C
- Humedad relativa máxima: 75%

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN DE MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por **SIKA BOLIVIA S.A.** están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049

SIKA BOLIVIA S.A.
Línea Gratuita: 800-12-9090 <http://bol.sika.com>

HOJA TECNICA
Sika® Murolast Frentes
14-03-17, VERSION 7
Document ID