



# HOJA TECNICA

## Masa Corrida Sika®

Pasta lista para usar en interiores, de excelente acabado

### GENERAL

**Masa Corrida Sika®** es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, para aplicar sobre paredes, cielo falso y tumbado en interiores. Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

### USOS

Como **Masa Corrida Sika®** para acabados sobre revestimientos de yeso, revoques, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento. Especial para mejorar superficies en pequeños espesores sobre superficies cubiertas con **Masa Corrida Sika®**, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).

### VENTAJAS

- Es un producto de calidad constante.
- Viene preparado, listo para usar, de un solo componente.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Tan fácil de aplicar como **Masa Corrida Sika®** hecho en obra por expertos.
- Permite colocar un menor número de capas.
- Se usa como base para recubrimientos venecianos.
- Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura.
- Una vez seco no desprende polvo.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación.
- Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando requiera.
- Especial para resanar paredes recubiertas con **Masa Corrida Sika®** y pintadas, o revoques que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).
- Se puede aplicar la primera capa de pintura después de 5 hrs. determinadas la aplicación de la última capa de **Masa Corrida Sika®**.
- Para uso solamente en interiores.
- Secado rápido.

### DATOS BÁSICOS

#### COLOR

Blanco

#### ASPECTO

Pasta viscosa blanca

#### PRESENTACIÓN

- **Tineta** de 5 Kg
- **Tineta** de 30 Kg
- **Tambor** de 200 Kg

<b>ALMACENAMIENTO</b>	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en sitio fresco, bajo Techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
<b>CONSUMO</b>	Aproximadamente 1.2 kg/m <sup>2</sup> dependiendo rugosidad del sustrato.
<b>SECADO DE CAPAS</b>	Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de sustrato a 17°C.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<b>Preparación de la superficie:</b> La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>Preparación del producto:</b> La <b>Masa Corrida Sika</b> <sup>®</sup> se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y la firmeza de la superficie.  La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y textura. Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados, se puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber terminado la aplicación de la <b>Masa Corrida Sika</b> <sup>®</sup> .  Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.
<b>PRECAUCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Use <b>Masa Corrida Sika</b><sup>®</sup> en enlucidos u hormigón liso que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos.</li> <li>■ El producto sobrante en el envase bien cerrado, puede ser utilizado durante los siguientes ocho (8) meses.</li> <li>■ Temperatura mínima de aplicación 5°C.</li> <li>■ Verificar, la calidad del sustrato antes de la aplicación.</li> <li>■ No aplicar en exteriores.</li> </ul>
<b>SEGURIDAD</b>	Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales.  Consultar hoja de seguridad del producto
<b>NOTA LEGAL</b>	La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika <sup>®</sup> son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika <sup>®</sup> .  En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika <sup>®</sup> , no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico

---

proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por **SIKA BOLIVIA S.A.** están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

---

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;  
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700  
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;  
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622  
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,  
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;  
Telf./Fax: (591-4) 4716049

© 2014 SIKA BOLIVIA S.A.

