

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® SealTape F

Cinta impermeable para sellar grietas

DESCRIPCIÓN

Sika® SealTape F es una cinta elástica impermeable que se utiliza junto con productos impermeabilizantes de la línea Sika.

Esto reduce el riesgo de fugas a través de posibles grietas en la esquinas de paredes, conexiones piso-pared, entradas de tuberías, etc.

USOS

Cinta impermeable para puenteo de grietas usada en combinación con productos impermeables Sika para la reducción del riesgo de fugas en lugares con tendencia al agrietamiento:

- Habitaciones húmedas.
- Cámaras frigoríficas, lavaderos de autos, cocinas.

- Piscinas y estructuras con retención de agua en combinación con revestimientos cerámicos.
- Balcones y terrazas.
- Uso interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Altamente elástico
- Alta resistencia a la rotura
- Fácil instalación
- Impermeable
- Excelente adherencia a productos impermeables Sika
- Resistencia química
- Resistente a la intemperie y exposición a rayos UV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Cinta Refuerzo	Elastómeros termoplásticos (TPE) Polipropileno (PP)
Envases	Cinta adhesiva	Rollo de 25 m x 120 mm
Apariencia / Color	Cinta, color naranja	
Grosor	~ 0,66 mm	
Anchura	~ 120 mm	
Longitud	~ 25 m	
Tiempo de Vida	24 meses, a partir de su fecha de fabricación.	
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, del exterior y las heladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los envases originales bien cerrados.	

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuerza de Tensión	Longitudinal	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Lateral	≥ 15 N / 15 mm	
Elongación	Longitudinal	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Lateral	≥ 200 %	
Estanqueidad	≥ 1,5 bar		(DIN EN 1928, Procedure B)
Resistencia a la exposición a los rayos UV	≥ 500 horas		(DIN EN ISO 4892-2)
Espesor de la capa de aire equivalente para vapor de agua	$S_d \geq 7 \text{ m}$		(DIN EN 1931)
Temperatura de Servicio	-30 °C mín. / +90 °C máx.		

SISTEMAS

Estructura del sistema	Sika® SealTape F puede ser usado con los siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikalastic®-1 K ▪ Sikalastic®- 612 ▪ Sikalastic®- 560 ▪ Línea Sika® Techo ▪ Línea SikaFill® ▪ Línea SikaTop®
Compatibilidad	No apto para el contacto directo con selladores o adhesivos base solvente

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura ambiental de aire	+5 °C mín. / +35 °C máx.
Temperatura de Substrato	+5 °C mín. / +35 °C máx.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Para obtener información y asesoramiento sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deberán referirse a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

REGULACIÓN (EC) NO 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo tal como se define en el artículo 3 del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que están destinadas a ser liberadas del artículo en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. Una hoja de datos de seguridad en seguimiento al artículo 31 de la misma norma no es necesaria para llevar el producto al mercado, transporte o para usarlo. Para un uso seguro seguir las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Basados en nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene SVHC (sustancias altamente preocupantes) que se enumeran en el anexo

XIV del reglamento REACH o en la lista de posibles publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas en concentraciones por encima de 0,1% (p/p)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUBSTRATO

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de toda contaminación, como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos previos, etc., que eviten una adhesión adecuada. El sustrato debe ser sólido y de resistencia suficiente. En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sika® SealTape F

Coloque la cinta sobre la primera capa del producto impermeabilizante Sika y presione con una llana o espátula hasta que la cinta queda embebida con el producto.

Los solapes deben ser $\geq 50 \text{ mm}$.

Sika® SealTape F en paredes

Siga los mismos pasos anteriormente indicados para que la cinta quede embebida con el producto. Para tuberías un mínimo de 4 mm de la cinta debe estar adherida sobre la superficie de la tubería.

Sika® SealTape F en pisos

Corte pedazos del tamaño adecuado use tijeras o un cutter y pegue la cinta conforme se indico anteriormente.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
<http://bol.sika.com>

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II N° 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto

Sika® SealTape F

Febrero 2022, Versión 05.01
02179020620000010

SikaSealTapeF-es-BO-(02-2022)-5-1.pdf

