



HOJA TECNICA

Binda[®] Standard

Adhesivo para cerámicos y azulejos

GENERAL

Binda[®] Standard es un adhesivo elaborado con cemento, arena seleccionada y aditivos especiales, que mezclando con agua forma una pasta de calidad para la pega de cerámicas y azulejos.

USOS

- Binda[®] Standard puede usarse para prender de cerámicas, sobre bases de concreto o mortero en los siguientes lugares:
- Paredes y mesones de cocinas.
- Paredes y pisos de baños y lavanderías.
- En zonas de procesamiento de alimentos.

VENTAJAS

Al usar Binda[®] Standard se obtienen las siguientes ventajas:

- Fácil de usar, solamente se agrega agua.
- Excelente adherencia en pisos y paredes.
- Aumenta la impermeabilidad.
- Permite aplicar más área en menos tiempo.
- Mayor durabilidad del trabajo.

DATOS BASICOS

APARIENCIA

- Polvo color gris.

ALMACENAMIENTO

Mantener en sitios frescos y bajo techo, conservando el producto en los envases originales bien cerrados.

TIEMPO DE VIDA UTIL

Como se indica en el envase.

PRESENTACION

- Saco 20 kg

METODOS DE APLICACION

La superficie debe estar sana, libre de polvo lechada de cemento, pintura y partes sueltas.

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado, agregar el Binda® Standard mezclar y agregar más agua hasta obtener la consistencia requerida (aproximadamente 4.5 litros por cada saco de 20 kg)

Aplique el producto en el espesor deseado, utilizando una plancha dentada, asegúrese que la consistencia del producto sea el adecuado, de manera que no se escurran los elementos a pegar, ni sea muy seca de tal forma que se afecte la adherencia, coloque los azulejos o cerámicos antes que el producto desarrolle una película dura en su superficie.

NOTAS

- No utilice este producto sobre superficies flexibles ni bajo inmersión permanente.
 - Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.
 - Aplique los cerámicos dentro de los siguientes 15 minutos de haber colocado la mezcla
-

DATOS TECNICOS

- **Densidad:** $\approx 1,36 \text{ kg/dm}^3$
 - **Apariencia:** Polvo color gris
 - **Tixotropia:** No desliza
 - **Escorrimento:** $\leq 8 \text{ cm.}$
 - **Deslizamiento:** $\leq 0,5$
-

APLICACIÓN

CONSUMO

Binda® Standard tiene un rendimiento aproximado de 3 a 5 m² por cada saco de 20 kg dependiendo de la rugosidad y nivelación de la superficie.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bo.sika.com.bo>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049