

# CONCRETE BOLETIN # 6

CONSTRUYENDO CONFIANZA



## Aditivo polifuncional de medio rango y retardador para el hormigón **Sikament® HE 200**



**Sikament® HE 200** Es un aditivo polifuncional de medio rango y retardador de fraguado.

**Sikament® HE 200** permite reducir una cantidad elevada de agua de amasado del hormigón y alcanzar altas resistencias iniciales y finales. Particularmente indicando para épocas donde la temperatura es media o alta (20°C a 30°C). No tiene cloruro en su composición.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Hormigón visto de alta calidad de terminación.
- Hormigón pretensados en climas cálidos.
- Pavimentos de hormigón.
- Transportes prolongados del hormigón para sus colocación.

### VENTAJAS:

- Aumenta el grado de fluidez mejorando la trabajabilidad del hormigón.
- Facilita el transporte y la colocación, conservando la uniformidad de la masa.
- Mejora la impermeabilidad del hormigón con relaciones agua / cemento inferiores a 0.45
- Aumenta la cohesión y la adherencia a las armaduras del hormigón.

### PRESENTACIÓN:

- Tineta 20 kg
- Tambor 200 kg
- A granel

### TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

- Durante 12 meses desde la fecha de producción.

### NORMAS

Cumple con las especificaciones: ASTM C 494, Tipo D y G, NB 1225001.

### CONSUMO

0.5 a 1.2% respecto al peso del cemento.



**SIKA BOLIVIA S.A.**  
CONCRETE  
**LINEA GRATUITA: 800-12-9090**  
<http://bol.sika.com>  
<http://www.facebook.com/SikaBolivia>