

HOJA TECNICA

Igol® Denso

Pintura asfáltica impermeable

GENERAL

Igol® Denso es una solución de asfaltos refinados reforzada con elastómeros y compuestos plastificantes adhesivos resistentes al vapor.

No contiene alquitranes y no es emulsión.

USOS

- Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones y muros de contención.
- Protección del hormigón armado en contacto con aguas agresivas.
- Impermeabilización de baños y cocinas.
- Como protector de metales contra la oxidación del agua y ciertos ácidos.
- Para impermeabilizar por la parte exterior; tanques o depósitos de líquidos no aptos para el consumo humano.
- Impermeabilización de jardineras.

VENTAJAS

- Alta adherencia sobre superficies imprimadas con Igol® Primer o Igol® S especialmente para revestir tanques de agua y superficies con agua o humedad.
- Por su viscosidad se puede aplicar fácilmente con brocha.
- Una vez fraguado no se escurece por efectos de temperaturas elevadas.
- Forma barrera al vapor.
- No contiene alquitranes y no es una emulsión.

DATOS BASICOS

APARIENCIA Y COLOR

- Líquido negro.
Residuos sólidos: 70% Max.

ALMACENAMIENTO

Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original bien cerrado.

TIEMPO DE VIDA UTIL

Como se indica en el envase.

PRESENTACION

- Tambor de 200 kg
- Tineta de 16 L
- Tineta de 3 L

DATOS TECNICOS

DENSIDAD

- 0.90 kg/dm³

APLICACION

CONSUMO

200 a 250 g/m² sobre Igol® Primer o Igol® S, por mano.
El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir el rendimiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, exenta de partícula sueltas, puntas de fierro, pinturas, lechadas. Superficies metálicas deben ser lijadas de forma que garantice la eliminación de cualquier resto de óxido.

METODO DE APLICACION

Igol® Denso se aplica siempre sobre una primera mano de Igol® Primer o Igol® S mediante brocha o rodillo.

Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de Igol® Denso. Se debe esperar al menos 8 horas entre mano y mano de aplicación.

Igol® Primer o Igol® S debe colocarse mínimo 8 horas antes de pintar con Igol® Denso.

En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con Igol® Denso y cemento.

NOTAS SOBRE APLICACION

- No resiste la acción de bencina, parafina, aceites, ácidos ni álcalis concentrados.
- Es inflamable mientras no esté seco.
- Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo.
- En caso de protección de metales, es conveniente que el metal sea pintado previamente con un antióxido resistente a solventes de tipo aguarrás mineral.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas con aguarrás, thinner o querosene inmediatamente después de aplicar.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.

Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

Producto inflamable. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa, no fumar. Trabaje en lugares ventilados.

Prevenir la aplicación en tanques sin ventilación.

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista. A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km 11;
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. 6 de Marzo N° 3, Zona Rosas Pampa;
Telf. :(591-2) 2854305
Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049