

HOJA TECNICA

Binda® Porcelanato

Adhesivo para colocación de porcelanatos

GENERAL

Binda® Porcelanato es un adhesivo en polvo de un componente, que contiene polimeros especiales y que tienen propiedades impermeables, especialmente indicado para la colocación de porcelanatos y piezas cerámicas de baja absorción. **Binda® Porcelanato** se prepara agregando el polvo al agua y no requiere ningún material adicional.

USOS

- **Binda® Porcelanato** es apto tanto en exteriores como en interiores para la colocación de porcelanato o cerámicas de baja absorción.
- Colocación de porcelanatos en baños, cocinas, laboratorios, supermercados, colegios, etc.
- Colocación de cerámica de baja absorción.
- Colocación de piezas de mármol, granito, etc, de bajo espesor.

VENTAJAS

- Es impermeable.
- Excelente adherencia en pisos y paredes.
- Ayuda a la impermeabilización del sistema
- Un solo componente.
- Facilita la colocación.
- Posibilita terminaciones perfectas.
- Excelente trabajabilidad.

DATOS BASICOS

APARIENCIA

- Polvo color gris

ALMACENAMIENTO

- Mantener en sitios frescos y bajo techo, conservando el producto en los envases originales bien cerrados.

TIEMPO DE VIDA UTIL

- Como se indica en el envase.

PRESENTACION

- Saco de 20 kg

APLICACION

CONSUMO

Binda® Porcelanato tiene un rendimiento aproximado de 3 a 5 m² por cada saco de 20 kg, dependiendo de la rugosidad y nivelación de la superficie.

METODO DE APLICACION

La superficie para la colocación del Binda® Porcelanato debe estar nivelada, limpia y previamente humedecida.

Preparar una mezcla 4:1 en volumen (Binda® Porcelanato: Agua).

Poner en primer término la parte de agua en un recipiente adecuado, agregar luego el Binda® Porcelanato lentamente, revolviendo hasta obtener una pasta homogénea y dejar descansar 10 minutos.

Para un saco de 20 kg de producto, se utilizan entre 5 litros de agua aproximadamente, para obtener una buena trabajabilidad.

Para la colocación se recomienda la utilización de plancha dentada, con la que se extiende el material en forma sectorizada, de acuerdo al avance previsto para la colocación de los revestimientos.

Una vez extendida la capa de Binda® Porcelanato se dispone de un tiempo abierto de aproximadamente 15 minutos (máximo, según temperatura y humedad relativa) durante el cual el producto mantiene sus propiedades adhesivas.

Presentar las piezas, colocarlas y presionarlas en forma pareja hasta que el adhesivo rebose. No humedecer las piezas a pegar.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie las herramientas con agua, inmediatamente después de ser utilizadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

HOJA TECNICA

Binda® Porcelanato
31-03-14, VERSION 1
Document ID 10402030050000000

SIKA BOLIVIA S.A.

Línea Gratuita: 800-12-9090 <http://bol.sika.com>

NOTAL LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bo.sika.com.bo>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049

© 2014 SIKA BOLIVIA S.A.

HOJA TECNICA

Binda® Porcelanato
31-03-14, VERSION 1
Document ID 10402030050000000

SIKA BOLIVIA S.A.
Línea Gratuita: 800-12-9090 <http://bol.sika.com>