

HOJA TECNICA

Igol[®] Sellamuro

Revestimiento bloqueador de la humedad

GENERAL

Igol[®] Sellamuro es un revestimiento impermeabilizante en forma de pasta de color blanco de alto contenido de sólidos en base a resinas sintéticas.

USOS

- Revestimiento impermeable en edificios y viviendas, tanto en muros externos como internos, aplicado en muros de hormigón, revoques, yeso y ladrillo.

VENTAJAS

- Se aplica sobre superficies húmedas.
- Fácil aplicación, incluso sobre superficies porosas.
- Muy buena adherencia al sustrato.
- Después de 2 a 3 horas de secado se puede pintar con óleo o látex.
- Contiene fungicida.
- Se puede aplicar sobre hormigón, revoques, albañilería, yeso, etc.
- Se aplica sin diluir.
- Detiene la humedad permitiendo el paso del vapor.

DATOS BASICOS**APARIENCIA Y COLOR**

- Revestimiento blanco.

ALMACENAMIENTO

Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original bien cerrado.

TIEMPO DE VIDA UTIL

Como se indica en el envase.

PRESENTACION

- Envase: 5 kg

DATOS TECNICOS**DENSIDAD**

1,37 kg/dm³

APLICACIÓN

CONSUMO

Consumo promedio primera capa:	0,50 kg/m ² aprox.
Consumo promedio segunda capa:	0,20 kg/m ² aprox.

El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie.

En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir el rendimiento.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

- La base debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal adheridas, totalmente exento de pintura, grasa o aceites.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas pueden limpiarse con aguarrás.

METODO DE APLICACIÓN

Homogenizar el producto antes de aplicar.

Aplicar dos manos con brocha. La primera capa debe aplicarse en forma circular, de tal modo que cubra todas las imperfecciones y poros de la superficie.

Después de permitir un secado de 1 a 2 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental, se aplica la segunda capa con brocha o rodillo en forma tradicional.

NOTAS SOBRE APLICACIÓN

- **Igol® Sellamuro** contiene un solvente volátil, inflamable, por ello debe trabajarse en lugares bien ventilados y lejos de fuego y/o fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa, no fumar. Trabaje en lugares ventilados.

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKI BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bo.sika.com.bo>

Santa Cruz :Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049