

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFill® Tapagoterías

Impermeabilizante transparente y transitable, para terrazas de superficies porosas.

DESCRIPCIÓN

SikaFill® Tapagoterías es un líquido de base acrílica, compuesto por polímeros en dispersión y aditivos especiales, formulado para sellar goteras y filtraciones en superficies porosas. Su elevada fluidez le permite penetrar y obturar poros y micro fisuras. Transparente y transitable.

USOS

Impermeabilizar, terrazas y balcones de superficies con terminación de:

- Baldosas calcáreas
- Cerámicas rojas de azotea

- Carpetas cementicias
- Lajas
- Revestimientos porosos (no esmaltados)

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Aplicación rápida y sencilla.
- Es transparente, no altera la apariencia de la base.
- Penetra en profundidad, obturando poros y micro fisuras.
- Es transitable.
- Resiste el paso del agua y la agresión de la intemperie.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos con cargas seleccionadas.
Envases	<ul style="list-style-type: none">▪ Bidón x 5 L▪ Tineta x 18 L▪ Tambor x 200 L
COLOR	Líquido blanquecino. (Se torna transparente al secar, luego de su aplicación)
Tiempo de Vida	18 meses (a partir de la fecha de fabricación)
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, del exterior y las heladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los envases originales bien cerrados. Para el transporte, se deben tomar precauciones normales para manipular un producto químico.
Densidad	Aprox. 1,00 kg/L ± 0,02
Contenido de Sólidos	17,0 % +/- 0,02

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento Depende de la porosidad y estado de la superficie.

1,0 L de SikaFill® Tapagoterías rinde para aprox. 15 m².
En ciertas baldosas cerámicas puede llegar a rendir 10 m²/L.

Temperatura ambiental de aire	+5°C mín. / +35°C máx.
Humedad relativa del aire	80% máx.
Temperatura de Substrato	+5°C mín. / +35°C máx.
Contenido de humedad del sustrato	4% máx.
Tiempo de Secado	Secado al tacto: ~ 60 min, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- No es aconsejable colocarlo bajo los rayos solares, especialmente en verano, pues forma rápidamente una piel que puede afectar la penetración.
- Se debe proteger de la lluvia durante las primeras 48 horas.
- Evitar formar una capa superficial gruesa a la que pueda adherirse polvo ambiente u hollín.
- A modo de mantenimiento, se recomienda realizar una nueva aplicación cada temporada.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Para obtener información y asesoramiento sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deberán referirse a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUBSTRATO

Las superficies sobre las cuales se aplicará SikaFill® Tapagoterías, deben estar secas, sanas, limpias de polvo, grasas, aceites y restos de ceras.

También deben estar libres de eflorescencias, hongos, verdín y musgo que puedan impedir la normal penetración del producto.

APLICACIÓN

- NO DILUIR, el producto se aplica puro.
- Agitar el envase antes de usar.
- Volcar SikaFill® Tapagoterías sobre la superficie a tratar, seca y limpia.
- Esparcirlo con un secador de goma, en un área de 1 a 2 metros cuadrados.
- Tratar que penetre en todos los poros y microfisuras de la superficie.
- El excedente se corre hacia sectores contiguos y se vuelven a repasar sectores que no se han obturado completamente.
- Una vez saturada la superficie y antes que comience a secar, se debe quitar el excedente con trapos húmedos (si el producto polimerizó, utilizar solvente).

Herramientas:

Aplicar con pincheleta, rodillo o secador de goma.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben limpiarse inmediatamente después de su uso, puede limpiarse con agua mientras el producto está fresco, antes de que ocurra el endurecimiento.

Una vez polimerizado, se podrá remover utilizando solvente.

Una vez endurecido, debe limpiarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
<http://bol.sika.com>

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II N° 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto
SikaFill® Tapagoteras
Diciembre 2021, Versión 01.01
020915101000000005

SikaFillTapagoteras-es-BO-(12-2021)-1-1.pdf

