

HOJA TECNICA

Sikaguard® Seal

Recubrimiento transparente para proteger y embellecer superficies

GENERAL

Sikaguard® Seal es una solución de resina acrílica – estirenada en solventes aromáticos, para proteger y decorar superficies.

USOS

Sikaguard® Seal puede ser usado como:

- Protector de tejas, hormigón, piedras decorativas, granito lavado, ladrillo visto, madera.
- Sellador de poros en fachadas.
- Recubrimiento decorativo y transparente de alta durabilidad.

VENTAJAS

- Puede aplicarse en diferentes tipos de superficies.
- Aumenta la impermeabilidad.
- No afecta el color original de la superficie.
- Es resistente al deterioro por ataque debido a la contaminación atmosférica.
- Reduce las eflorescencias.
- Facilita la limpieza y mantenimiento de superficies.
- Proporciona brillo cuando se aplica sobre elementos decorativos.

DATOS BÁSICOS**COLORES**

- Transparente (en colores bajo pedido)

ALMACENAMIENTO

Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase original bien cerrado.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

12 meses.

PRESENTACIÓN

- Tineta 3.6 kg
- Tineta 18.4 kg

DATOS TÉCNICOS**BASE**

Resina acrílica – estirenada en solventes aromáticos.

DENSIDAD

1.02 ± 0.03 kg/L aprox.

TIEMPO DE SECADO	25°C y 65% HR
AL TACTO	10 – 20 minutos.
FINAL	12 horas.

APLICACIÓN

CONSUMO	150 a 200 g/m ² aprox. Dependiendo del tipo de superficie.
METODO DE APLICACIÓN	<p>Preparación de la superficie: La superficie a aplicar debe estar sana, limpia y 100% seca. (Si la superficie es nueva debe dejar secar por lo menos 15 días, en caso contrario la película se vuelva lechosa).</p> <p>Aplicación del producto: El producto viene listo para usar y puede aplicarse con brocha, rodillo o soplete. Para poder transitar se debe esperar por lo menos 4 horas a 25°C de temperatura ambiente, este tiempo varia si la temperatura es mayor o menor a la indicada.</p>

NOTAS SOBRE APLICACIÓN	<p>Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos 12 horas después de haber terminado el trabajado.</p> <p>No aplicar este producto bajo inmersión o en zonas de constante humedad.</p> <p>No aplicar este producto en superficies poco absorbentes o con acabado vidriado.</p> <p>Limpieza Las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con Colma Limpiador inmediatamente después de haber terminado la aplicación.</p>
-------------------------------	--

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN	<p>Usar un extractor de aire para la aplicación en lugares cerrados.</p> <p>Mantengase el producto lejos del fuego abierto o lugares calientes ya que es inflamable.</p> <p>Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.</p> <p>Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.</p> <p>A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.</p>
-------------------------------------	--

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca km 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.: (591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba km 3.5;
Telf./Fax: (591-4) 4716049