

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Sello Pintores

SELLANTE ELÁSTICO PARA CUBRIR FISURAS CON BAJO MOVIMIENTO AL MOMENTO DE PINTAR. USO INTERIOR.

DESCRIPCIÓN

Sika® Sello Pintores es un sellante con bajo VOC, para sellar fisuras con bajo movimiento al momento de pintar. Tiene excelentes propiedades de adherencia y se puede pintar. Es adecuado para sellar fisuras en paredes estucadas o pintadas.

USOS

- Para el sello de juntas interiores con bajo movimiento sobre superficies de concreto, concreto aligerado, estucados, fibrocemento, ladrillos, paneles de sistemas livianos, madera, etc.
- Reparación de fisuras sin movimiento menores a 1mm en muros interiores antes o después de estucar y pintar.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente adherencia a la mayoría de soportes.
- Pintable
- Excelente flexibilidad.
- Sin olor.
- Fácil de aplicar.
- Fácil de limpiar.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Resina Sintética Base Agua
Envases	Cartucho de 280 ml
Tiempo de Vida	Un (1) año a partir de su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Mercancía no peligrosa. Almacenar en su empaque original, en condiciones secas y protegido de la luz solar directa a temperaturas entre +5°C y +25°C.
COLOR	Blanco
Densidad	1.53 Kg/l
Shore A Dureza	20+/-5 (después de 28 días, +23°C/50% h.r.)
Capacidad de movimiento	7.5%
Temperatura de Servicio	Min 5°C/Max 30°C en soporte seco

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aprox. 8 m en junta de 6 mm x 6 mm
Tiempo de Curado	2 mm durante las primeras 24 h (+23°C/50% h.r)
Tiempo de Endurecimiento	20 min (+23°C/50% h.r)

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Para comprobar la compatibilidad con ciertas pinturas se deben hacer ensayos previos de acuerdo a la norma DIN 52452-4.

No utilizar en soportes que se corroan fácilmente como acero o hierro. No se debe utilizar como sellador en juntas de pavimentos o en juntas con inmersión permanente. No usar sobre soportes bituminosos, caucho, EPDM o sobre materiales de construcción que puedan migrar aceites, plásticos o disolventes. El producto no tiene resistencia química ni a combustibles.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilizar elementos de protección personal.
- Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No fumar, comer o beber durante la aplicación.
- Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.
- Guantes de caucho.
- Gafas protectoras.
- Protección corporal.
- Ropa de trabajo.

Los residuos de este material deben ser eliminados según las normas locales. Los datos físicos, toxicológicos y ecológicos pueden consultarse en la hoja de seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUBSTRATO

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa o partículas sueltas. Si hay partículas sueltas o agentes extraños deben ser retirados previamente.

Sika Bolivia S.A.

Carretera a Warnes Parque Industrial Latinoamericano (PILAT)
Unidad Industrial UI 6, manzano 10, lote 15

ubicación: <https://bit.ly/sika-pilat>

Tel.: +591 69223800 / 800 17 9090

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II N° 3, Zona Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto

Sika® Sello Pintores

Agosto 2023, Versión 01.01

02051404000000074

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sika® Sello Pintores viene listo para ser usado. Después de limpiar la superficie, colocar cinta de enmascarar delimitando el área de la aplicación para obtener un mejor acabado. Cortar la boquilla en forma de bisel de acuerdo al tamaño deseado y colocar en la pistola de calafateo. Rellenar con la masilla la totalidad de la junta, afinar con una espátula humedecida en agua jabonosa y retirar la cinta de enmascarar.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

SikaSelloPintores-es-BO-(08-2023)-1-1.pdf

