

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Igol® Imprimante

Imprimante asfáltico, forma parte del sistema **Igol Denso** para impermeabilizar jardineras y estructuras enterradas.

DESCRIPCIÓN

Igol® Imprimante es una solución de asfalto refinado de alto poder adhesivo.

USOS

- Como imprimante para garantizar la adherencia de las membranas asfálticas
- Como Imprimante para garantizar la adherencia en la aplicación del Sistema Igol Denso y Sika Multiseal
- Impermeabilización de materiales de concreto, mortero o mampostería en contacto con el suelo.

- Impermeabilización de jardineras y cimientos.
- Impermeabilización de muros de contención.
- Protección de elementos metálicos bajo tierra.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para ser usado.
- Muy fácil de aplicar.
- Excelente penetración, impregna totalmente la superficie.
- Asegura la adherencia de materiales asfálticos.
- Protege el sustrato de aguas agresivas de los suelos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Asfalto oxidado y solvente orgánico.
Envases	<ul style="list-style-type: none">▪ Tineta x 1 L▪ Tineta x 4 L▪ Tineta x 18 L▪ Tambor x 200 L
Tiempo de Vida	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y protegido de temperaturas extremas, en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
COLOR	Líquido negro.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento	<ul style="list-style-type: none">▪ 0,5 L/m² (en 2 manos de aplicación). Para imprimir membranas asfálticas se utiliza 0.25 L/m² (en 1 manos de aplicación) Valores teóricos, incluyen ningún gasto de material adicional debido a porosidad superficial, irregularidades, variaciones de nivel, desperdicios, etc.
Tiempo de Secado	Sobre pintura asfáltica: Tiempo de Secado al tacto: < 60 min. a 20°C, aprox.

% de sólidos (luego de evaporación): 50 % (± 5).

Sobre el residuo sólido:

Punto de ablandamiento: 100°C (± 10).

Punto de penetración: > 25 dmm.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Igol® Imprimante contiene solventes volátiles inflamables. Provea los sitios de aplicación con suficiente ventilación y no aplique fuego directo sobre el producto. Mantenga el envase cerrado.

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conserve en lugar fresco. No comer, fumar ni beber durante la manipulación. No respirar los gases/humos/vapores. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua, acudir al médico. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Llevar la ropa de protección adecuada durante la manipulación. En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DE SUBSTRATO

La superficie debe estar limpia y seca, exenta de partícula sueltas, puntas de fierro, pinturas, lechadas. Superficies metálicas deben ser lijadas de forma que garantice la eliminación de cualquier resto de óxido.

PREPARACIÓN DE SUBSTRATO

La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de polvo, grasa u otras materias extrañas.

MEZCLADO

Igol® Imprimante viene listo para ser usado. Homogeneizar el producto antes de su aplicación.

APLICACIÓN

Extienda con brocha, escoba o rodillo, una capa delgada de **Igol® Imprimante** sobre toda la superficie y déjela secar.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Limpiar las herramientas con aguarrás, thinner o querosene inmediatamente después de aplicar. Una vez endurecido, debe limpiarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Carretera a Warnes Parque Industrial
Latinoamericano (PILAT)
Unidad Industrial UI 6, manzano 10, lote
15

ubicación: <https://bit.ly/sika-pilat>

Tel.: +591 69223800 / 800 17 9090

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II N° 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf./Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto

Igol® Imprimante

Septiembre 2024, Versión 01.02

020706301000000010

IgolImprimante-es-BO-(09-2024)-1-2-p.pdf

