

HOJA TECNICA

Plastiment® TM- 15

Retardante de Fraguado y Reductor de Agua de Medio Rango

GENERAL	Aditivo plastificante y retardante de fraguado y plastificante de Medio Rango, exento de cloruros, no es tóxico, no es inflamable.
----------------	--

CAMPOS DE APLICACIÓN	■ Vaciado de concreto en tiempo caluroso. ■ Optimiza la trabajabilidad y bombeabilidad para sus dosificaciones. ■ Vaciado de concreto en grandes volúmenes. ■ Evita juntas frías en las faenas continuas. ■ Concreto premezclado. ■ Transporte de concreto a largas distancias. ■ Concreto bombeado.
-----------------------------	--

DATOS BÁSICOS

ASPECTO	Líquido.
----------------	----------

COLOR	Café claro.
--------------	-------------

PRESENTACIÓN	■ IBC 1000 kg y a Granel ■ Tambor 200 kg ■ Tineta 20 kg
---------------------	---

ALMACENAMIENTO	Un año en sitio fresco y bajo techo en su empaque original bien cerrado.
-----------------------	--

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	≈1,16 kg/L ± 0,02
-----------------	-------------------

NORMAS	Plastiment® TM-15 cumple con la Norma ASTM C 494 como aditivo tipo D y tipo B.
---------------	--

APLICACIÓN

CONSUMO	Del 0.2 % al 0.9 % referente al peso del cemento. Se deben realizar pruebas previas para optimizar la dosis
----------------	--

MÉTODO DE APLICACIÓN

Diluido en la última parte del agua de amasado.

Si se utiliza otros aditivos se deben de añadir por separado.

El Plastiment® TM-15 se puede usar en combinación con otros aditivos como incorporadores de aire tipo SikaAer®, Sikament®, Sika® ViscoCrete entre otros.

IMPORTANTE

La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y en las condiciones de la obra.

Dosificaciones superiores a las recomendadas pueden ocasionar retardos prolongados del fraguado del concreto, que no afectan la resistencia final.

El Plastiment® TM-15 puede presentar un mayor retardo según el tipo de cemento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN DE MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

ECOLOGÍA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

NOTA LEGAL

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por SIKA BOLIVIA S.A. están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Km. 3,5 Carretera a Sacaba;
Telf./Fax: (591-4) 4716049