

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Imper Mur

IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.

DESCRIPCIÓN

Sika® Imper Mur es una resina acuosa de impregnación, lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad, consolidante de superficies arenosas débiles e imprimante para masillas acrílicas. Sika® Imper Mur es de color blanco pero se torna transparente una vez seco. Evita la aparición de mohos, hongos y líquenes.

USOS

- Impermeabilización contra humedad por capilaridad.
- Barrera alcalina para evitar deterioro de pinturas y estucos.
- Imprimante de pinturas y estucos.

- Imprimante para mejorar adherencia de masillas acrílicas en sistemas livianos.
- Tratamiento de salitre (manchas blancas en el pañete)
- Prevención de aparición de moho y hongos.
- Consolidante de superficies arenosas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Muy baja viscosidad (impregna fácilmente los poros).
- Transparente después del secado.
- Puede ser recubierto con estuco, pintura o papel tapiz.
- Puede ser usado en interiores y en exteriores.
- Resistente a rayos UV.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Emulsión acuosa de resinas acrílicas.
Envases	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tineta x 20 kg ▪ Bidon x 5 kg ▪ Botella x 1 kg
Apariencia / Color	Líquido lechoso, color blanco.
Tiempo de Vida	18 meses
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, del exterior y las heladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los envases originales bien cerrados. Para el transporte, se deben tomar precauciones normales para manipular un producto químico.
Densidad	1,01 kg/L +/- 0,02
Viscosidad	20 cP +/- 10
Contenido sólido por peso	15% +/- 2

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente entre 0,2 y 0,3 kg/m ² por mano, dependiendo de la porosidad de la superficie.
Temperatura ambiental de aire	+ 5°C min / + 35°C máx.
Temperatura de Substrato	+ 5°C min / + 35°C máx.
Producto aplicado listo para usar	Se entrega listo para su uso. Homogenizar el recipiente antes de usar.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DE SUBSTRATO / PRETRATAMIENTO

Se deben eliminar las partes sueltas o débiles del sustrato y los defectos de la superficie, como los orificios y los huecos, deben quedar expuestos. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de toda contaminación, como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos anteriores, etc. que eviten la adhesión adecuada. En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

MEZCLADO

Sika® Imper Mur es un producto listo para usar. Agite el empaque antes de usar el producto.

APLICACIÓN

Aplique Sika® Imper Mur con brocha o rodillo asegurando una saturación completa. Se deben aplicar mínimo dos manos. Dejar que la primera capa seque antes de aplicar la segunda mano.

Dejar secar más de 24 horas antes de aplicar un empaste o pintura de acabado.

Reparación de las superficies:

Retirar la masa corrida y pintura así como el papel tapiz o recubrimientos de los muros que se hayan dañado por causa de la humedad, retire los rastros visibles del salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta encontrar el enlucido o mampostería limpios. Se debe retirar la masa

corrida y pintura, hasta una altura de 40 cm por encima del nivel superior de la humedad existente, para evitar que una vez reparada la humedad, aparezca más arriba.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben limpiarse inmediatamente después de su uso, puede limpiar con agua mientras el producto está fresco, antes de que ocurra el endurecimiento. Una vez endurecido, debe limpiarse mecánicamente.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Sika® Imper Mur es incapaz de prevenir el daño causado por la condensación sobre muros fríos (por ejemplo en habitaciones mal ventiladas).
- Sika® Imper Mur no puede ser usado para arreglar sustratos excesivamente dañados que requieren una nueva superficie (por ejemplo estucos deteriorados, etc.).
- Si no se recubre, Sika® Imper Mur en ciertas circunstancias puede cambiar de manera leve el aspecto visual de la superficie siempre realice pruebas prelimi-

nares antes de una completa aplicación.

- Deje que Sika® Imper Mur seque totalmente al punto de que no sea pegajoso antes de estucar, pintar o instalar el papel tapiz.
- Cuando vaya a instalar papel de tapiz, use un adhesivo para este tipo de papel que esté diseñado para sustratos no absorbentes.
- Cuando se recubra con papel tapiz lavable, use un adhesivo resistente al moho.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

Para obtener información y asesoramiento sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deberán referirse a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto par la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terxceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

Sika Bolivia S.A.

Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
<http://bol.sika.com>

Sika Bolivia S.A.

El Alto: Av. 6 de Marzo II Nº 3, Zona
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.

Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123,
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049



Hoja de Datos del Producto

Sika® Imper Mur
Octubre 2020, Versión 01.01
02189010000000058

SikaImperMur-es-BO-(10-2020)-1-1.pdf

