

HOJA TECNICA

Sikaguard® Decor

Sello transparente para sistema de pisos estampados

GENERAL	Sikaguard® Decor es un sello de concreto con base en resinas acrílicas, con solventes.
USOS	Como capa de sello de pisos de concreto estampados en interiores y exteriores. Como sello protector contra agentes químicos y rayos solares de losas de concreto.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Buena resistencia química. ■ Excelente penetración en el concreto. ■ Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión. ■ Durable. ■ Estabilidad a los rayos solares.
DATOS BÁSICOS	
COLOR	Transparente
ASPECTO	Líquido Lechoso
PRESENTACIÓN	■ Tineta 18.4 kg
ALMACENAMIENTO	Un año en su empaque original bien cerrado y bajo techo en lugar fresco resguardado bajo techo. Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Como se indica en el envase.
DATOS TÉCNICOS	
DENSIDAD	0.90 ± 0.03 kg/L
RESISTENCIAS A LA ABRASIÓN TABER	(piedra, H-22 -1000 g/500 ciclos) 70% de incremento en resistencia a la abrasión.
APLICACIÓN	
CONSUMO	Aproximadamente 0.25 kg/m ²
MODO DE EMPLEO	Preparación del soporte: La superficie debe estar limpia, sana, seca y exenta de óxidos, aceites, grasas, asfalto, libre de cualquier elemento contaminante, etc.

Si el concreto está muy sellado y contaminado puede realizarse una limpieza química con una solución de ácido muriático en un concentración del 3 al 5%. Enjuagar muy bien la superficie con abundante agua limpia y dejarla secar completamente.

Preparación del producto:

El **Sikaguard® Decor** viene listo para usar.
Consumo: 0.25 kg/m² aprox.

Aplicación del producto:

Agite antes de Usar y Aplique directamente el **Sikaguard® Decor** sobre la superficie seca con un rodillo o por aspersión con un equipo de baja presión.

Se recomienda aplicar dos capas. El tiempo entre capas debe ser mínimo de 1 a 2 horas.

PRECAUSIONES

Algunas sustancias químicas pueden manchar el **Sikaguard® Decor** sin que sus propiedades químicas y mecánicas se afecten.

Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de caucho y anteojos de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si es necesario consulte a su médico.

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por **SIKA BOLIVIA S.A.** están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

Santa Cruz: Carretera Cotoca km 11;
Telf./Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II N° 2, Villa Tunari;
Telf.:(591-2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba : Av. Villazón N° 4123,
Carretera a Sacaba km 3.5;
Telf./Fax: (591-4) 4716049

HOJA TECNICA
Sikaguard® Decor
14-03-17, VERSION 1
Document ID

SIKA BOLIVIA S.A.
Línea Gratuita: 800-12-9090 <http://bol.sika.com>

© 2016 SIKA BOLIVIA S.A.

