

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Sellador

SELLADOR PARA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES

DESCRIPCIÓN

Sika® Sellador es un sellador acrílico de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

USOS

Sika® Sellador es un producto que está diseñado, para sellar superficies porosas, tales como revoque, masa corrida o superficies a repintar.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Al usar Sika® Sellador se obtienen las siguientes ventajas:

- Penetra más fácilmente en la superficie, mejorando la adherencia de las pinturas de acabado.
- Permite ahorrar pintura.
- Evita la salida de las sales hacia la superficie.
- Excelente como fondo de pinturas color pastel.

SOSTENIBILIDAD

APROBACIONES / CERTIFICADOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CSI / CSC MasterFormat®

Composición	Resinas Acrílicas
Envases	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambor x 200 kg ▪ Tineta x 20kg ▪ Tineta x 5 kg
Apariencia / Color	Líquido Viscoso, color blanco
Tiempo de Vida	18 meses
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, de la intemperie y las heladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los contenedores originales bien cerrados. Para el transporte, se deben tomar las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
Densidad	1,40 kg/L +/- 0,03
Viscosidad	150 P +/-20

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo Dependiendo de la porosidad de la superficie 1 kg puede rendir de 8 y 15

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie.-

La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicación del producto.-

Para la primera mano diluir una parte de Sika® Sellador con una parte de agua en volumen (1:1). La segunda mano debe aplicarse cuando la primera haya secado (aprox. 1 hora) y diluyendo Sika® Sellador con un 15% de agua. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. En revoques nuevos debe asegurarse un tiempo de secado mínimo de dos semanas.

LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados inmediatamente después de su empleo, puede limpiarse con agua mientras el producto esté en estado fresco, antes que se produzca el endurecimiento. Una vez endurecido se deberá limpiar por medios mecánicos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir inmediatamente a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas de los datos declarados para este producto pueden variar de un país a otro. Por favor, consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del producto.

Sika Bolivia S.A.

Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11

Tel. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700

Línea Gratuita: 800-12-9090

<http://bol.sika.com>



Hoja de Datos del Producto

Sika® Sellador

Febrero 2020, Versión 02.01

020405030060000011

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD

No vierta directamente sobre fuentes de agua o tierra, actúe de acuerdo con las regulaciones locales.

TOXICIDAD:

No es tóxico, No es Inflamable

TRANSPORTE:

No es peligroso

NOTAS LEGALES

La Información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de productos Sika, están dadas de buena fe, basada en el conocimiento y experiencia de los productos actuales Sika cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias con los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar son tales que no se puede deducir la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal que puede ser inferida de esta información, o de cualquier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe poner a prueba la idoneidad del producto para la aplicación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se deben tener en cuenta los derechos de propiedad de terceros partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión de edición de la Hoja de Datos del Producto local correspondiente, copias de los cuales se proporcionarán a solicitud.

SikaSellador-es-BO-(02-2020)-2-1.pdf