

CONCRETE BOLETIN # 3

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Aditivo superplastificante de última generación para concreto de alto desempeño con mantención prolongada de trabajabilidad

Sika® ViscoCrete®-60 HE



Sika® ViscoCrete®-60 HE Es un aditivo líquido de alta generación, para concreto de alto desempeño (CAD) y concreto autonivelante (CAA).

No es tóxico, ni inflamable, no contiene cloruros y no es corrosivo.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Concreto sujetos a transporte por tiempo prolongado.
- Concreto con elevada reducción de agua de amasado.
- Baja relación agua/cemento (A/C).
- Concreto dosificado en planta.
- Concreto con acabado esbelto y prefabricado.
- Concreto Bombeado.

VENTAJAS:

- Concreto autocompactante.
- Alto poder reductor de agua, resultando en altas resistencias a la compresión.
- Excelente fluidez, resultando en altas reducciones de costos de colocación y vaciado del concreto.
- Reduce la atracción y fisuras del concreto.
- Mejora la adherencia y la textura de la superficie del concreto.

PRESENTACIÓN:

- A granel 1 kg
- Tambor 200 kg

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

- Durante 12 meses

NORMAS

Cumple con las normas ASTM C - 494, tipo F y NB 1225001.

CONSUMO

Dosis recomendada:

0.3 a 1.5% sobre el peso del cemento.

La dosis óptima deberá ser determinada a través de ensayos previos.



SIKA BOLIVIA S.A.

CONCRETE

LINEA GRATUITA: 800-12-9090

<http://bol.sika.com>

<http://www.facebook.com/SikaBolivia>