



# HOJA TECNICA

## Sika® Ligante

### Concentrado – Mejorador de adherencia para revoques y morteros en paredes

GENERAL	Sika® Ligante es un adherente con base a látex, reemulsificable, diseñado para aumentar la adherencia de revoque, sobre superficies de mampostería u hormigón en interiores y exteriores.
USOS	Sika® Ligante es recomendado para mejorar la adherencia de morteros cementicios sobre superficies lisas de: hormigón, ladrillo, bloque, fibro-cemento y metales, en paredes, columnas y vigas.
VENTAJAS	El uso de Sika® Ligante proporciona las siguientes ventajas: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reduce el desperdicio de material.</li><li>■ No requiere picar la superficie.</li><li>■ Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos.</li><li>■ Puede utilizarse en interiores y exteriores.</li><li>■ Dispone de largos tiempos para colocar el mortero fresco (hasta 10 días).</li><li>■ Fácil de usar, solamente debe diluirlo con agua 1 :1</li><li>■ Listo para usar.</li></ul>
<b>DATOS BASICOS</b>	
ASPECTO Y COLOR	Líquido azul claro
ALMACENAMIENTO	Mantener en sitio fresco y bajo techo conservando el producto en los envases originales bien cerrado, protegido del sol directo y del congelamiento. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Durante 12 meses desde la fecha de fabricación.
PRESENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Botella 1 kg</li><li>■ Bidón 5 kg</li><li>■ Tineta 20 kg</li><li>■ Tambor 200 kg</li></ul>
<b>DATOS TECNICOS</b>	
DENSIDAD	1.07 Kg/L aproximado.

---

## APLICACION

**CONSUMO** 1 Litro de **Sika® Ligante** rinde para: 10 m<sup>2</sup> aproximadamente (diluido) y 5 m<sup>2</sup> aproximadamente (puro) dependiendo de la porosidad de la superficie.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE** La superficie a tratar debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal adheridas, libre de polvo, grasas, residuos de curadores y otros contaminantes.

**PREPARACION DEL PRODUCTO** El **Sika® Ligante** debe diluir 1:1 con agua. Para soportes metálicos se recomienda utilizarlo puro (columnas y vigas de metal).

**APLICACION DEL PRODUCTO** El **Sika® Ligante** viene listo para usar y puede aplicarse con brocha o rodillo sobre la superficie seca o húmeda, produciéndose una película azulada. Deje secar mínimo una hora y máximo 10 días antes de aplicar el enlucido fresco.

**RECOMENDACIONES**

- Lavar las herramientas de trabajo solamente con agua.
- No aplicar sobre superficies que vayan a estar expuestas a permanente humedad.

**LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS** Limpie con agua todas las herramientas y equipo de aplicación inmediatamente después de su uso.

**NOTAS** Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias que escapan de nuestro control.

**RESTRICCIONES LOCALES** Ha de tenerse en cuenta que como resultado de las legislaciones locales específicas, la ejecución del presente producto puede variar de país a país.

Consulte la Ficha Técnica y Hoja de Seguridad local más reciente previo a cualquier uso. Disponibles en la compañía Sika Local y/o en su respectiva página web.

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**PRECAUCIONES DE MANIPULACION** Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.

Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y acudir a un especialista.

A la vez se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños.

**ECOLOGÍA** No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

**NOTA LEGAL** La información, y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika® son proporcionadas de buena fe en base al conocimiento y experiencia de los productos siempre y cuando estén adecuadamente almacenados y manipulados, así como también aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika®.

---

En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones donde se aplicarán los productos Sika®, no permiten que emitamos garantías respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para propósitos particulares, así como ninguna responsabilidad legal o contractual puede derivar de esta información o de alguna recomendación escrita o asesoramiento técnico proporcionado. El usuario del producto debe probar la conveniencia del producto para la aplicación que desea realizar.

Sika® se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos, los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por **SIKA BOLIVIA S.A.** están sujetos a nuestros actuales términos de venta y entrega de productos. Los usuarios deben siempre referirse a la última versión de las Fichas Técnicas del producto, cuya copia puede ser entregada por nuestro Departamento de Ventas a solicitud del usuario o a través de nuestra página web: <http://bol.sika.com>

---

Santa Cruz: Carretera Cotoca km 11;  
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700  
El Alto: Av. 6 de Marzo N° 3, Zona Rosas Pampa;  
Telf.: (591-2) 2854305  
Cochabamba: Av. Villazón N° 4123,  
Carretera a Sacaba km 3.5;  
Telf. /Fax: (591-4) 4716049

© 2019 SIKA BOLIVIA S.A.